

# Merkblatt

## Versiegelte CAF Kornschliff

**Bitte beachten Sie beim versiegelten Fließanhydritmörtel folgende Hinweise:**

Die Farbgebung erfolgt durch das Beimischen der Farbe in den Fließanhydritmörtel. Dabei kann es zu Abweichungen gegenüber Mustern kommen, da sowohl das Bindemittel wie auch der jeweils verwendete Sand unterschiedlich sind.

Der eingefärbte Fließanhydritmörtel muss während mindestens 2 Wochen austrocknen können, bevor er wieder für den Baustellenverkehr freigegeben wird. Danach darf der Unterlagsboden höchstens kurzzeitig abgedeckt werden. Er muss vor Verunreinigungen und Beschädigungen geschützt werden, was höhere Anforderungen an die Sorgfalt der nachfolgenden Handwerker stellt. Durch Wasser, Leim etc. verursachte Flecken können nicht mehr entfernt werden! Heikle Bereiche wie z.B. Fugen dürfen nicht mit Lasten überfahren werden, da Ausbruchstellen auch nach einer Reparatur sichtbar bleiben.

Mit folgenden optischen Beeinträchtigungen muss gerechnet werden: Unregelmässige Farbe mit Wolkenbildung, Abdrücke von gelagertem Material wie Farbkessel etc., Unregelmässigkeiten im Schleifbild, Roller- und Schwabbelpuren (Abb. 1 und 2), Unterschiede im Glanz, bei dunklen Böden mit hoher Sonneneinstrahlung Bildung feiner Risse, feine Löcher und Luftporen (Abb. 3). Bei Schwabbelpuren können auch leichte Vertiefungen entstehen. Während des Giessens können zudem Fremdstoffe wie Holzstücke, Blätter etc. in die Mischanlage gelangen, welche im fertigen Unterlagsboden sichtbar sein können.

### **Jeder Boden ist ein Unikat!**

**Dieses Merkblatt bildet zusammen mit der Offerte die Grundlage für einen allfälligen Auftrag.**

Eingesehen und akzeptiert:

Datum:

Unterschrift:



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3